

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр

РПБ № _____ от« ____ » _____ 20__ г.
Действителен до« ____ » _____ 20__ г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик»

Заместитель директора _____ / _____ /
М.П.

НАИМЕНОВАНИЕ	
техническое (по нд)	WINKEL PRO 6W48
химическое (по iuras)	Не имеет
торговое наименование	Не имеет
синонимы	Не имеет

Код ОКПД 2 Код Код ТН ВЭД ЕАЭС Код

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово	Опасно
Краткая (словесная): Высокоопасная продукция по степени воздействия на организм, 2 класс опасности. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Чрезвычайно токсично для водных организмов. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями	
Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности	

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ	ПДК м.р.	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Алифатический уретантриакрилат	Нет данных	Нет данных	СОБСТВЕ ННОСТЬ	СОБСТВЕН НОСТЬ
Диметакрилат триэтиленгликоля	Нет данных	Нет данных	109-16-0	203-652-6
Гидроксипропилметакрилат	Нет данных	Нет данных	27813-02-1	248-666-3
Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропенвая кислота	15 (п)/5 (п)	3	79-10-7	201-177-9
2,2- бис(акрилоилоксиэтил)бутилакрилат	Нет данных	Нет данных	15625-89-5	239-701-3
гидропероксид кумола	1 (п)	2	80-15-9	201-254-7
2'-фенилацетогидразид	Нет данных	Нет данных	114-83-0	204-055-3
N,N-диметил-п-толуидин	Нет данных	Нет данных	99-97-8	202-805-4
4-метоксифенол	0,5 (а)	2	150-76-5	205-769-8

ЗАЯВИТЕЛЬ,

Тип заявителя Поставщик

Паспорт безопасности соответствует рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 "СГС (GHS)"

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))"
Код ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
Код ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
CAS №	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
ЕС №	– Номер вещества в реестре Европейского химического агентства
MAC	– Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³ (максимальная разовая/среднесменная)
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

	WINKEL PRO 6W48	РПБ № 34	стр. 3 из 18
---	------------------------	----------	-----------------

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	WINKEL PRO 6W48
1.1.2 Краткие рекомендации по применению	Промышленное использование. Анаэробный фиксатор на основе (мет)акрилатов; Клеи, герметики; Клеи, связующие вещества.

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации	Поставщик WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1.2.2 Адрес	Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12 Bağcılar - İSTANBUL Почтовый ящик 34209
1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени	+90 (212) 465 38 00 +90 (212) 465 38 00
1.2.4 Факс	
1.2.5 E-mail	info@winkel.com.tr

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

По ГОСТ 12.1.007 - 76:
Высокоопасная продукция по степени воздействия на организм, 2 класс опасности
Классификация опасности в соответствии с СГС:
Химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи, Класс 1A
Химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/ раздражение глаз, Класс 1
Химическая продукция, обладающая сенсibiliзирующим действием при контакте с кожей
Химическая продукция, обладающая раздражающим действием на дыхательные пути, Класс 3
Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды, Класс 1
Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды, Класс 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово	Опасно
2.2.2 Символы опасности	



2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)	
--	--

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

	WINKEL PRO 6W48	РПБ № 34	стр. 5 из 18
---	-----------------	----------	-----------------

п - пары и/или газы; + - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; а - аэрозоль;

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Может вызывать затруднение дыхания, стеснение в груди, раздражение в горле и кашель, Может вызывать раздражение дыхательных путей.
- 4.1.2 При воздействии на кожу раздражение (зуд, покраснение, образование пузырей). Ожоги. Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
- 4.1.3 При попадании в глаза Прямой контакт может вызвать повреждение роговицы. Брызги в глаза могут вызвать раздражение и нанести непоправимый вред. Серьезное поражение глаз.
- 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) Риск ожогов во рту, горле и желудке. Попадание внутрь может вызывать тошноту, рвоту и понос. Ожоги.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

- 4.2.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
- 4.2.2 При воздействии на кожу Промыть кожу водой/принять душ. Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Незамедлительно вызвать врача.
- 4.2.3 При попадании в глаза Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Незамедлительно вызвать врача.
- 4.2.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. Незамедлительно вызвать врача.
- 4.2.5 Противопоказания Информация отсутствует
- 4.2.6 Меры первой помощи – общие сведения Незамедлительно вызвать врача.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Группа горючести: негорючие вещества и материалы.

5.2 Показатели

Температура вспышки: > 100 °C

пожаровзрывоопасности

(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Опасные продукты горения и/или термодеструкции в случае пожара: Продукты горения могут включать следующие вещества: оксиды углерода (CO, CO₂) (монооксид углерода, диоксид углерода), оксиды азота (NO, NO₂ и т.д.).

Реактивность в случае огня: Опасность раскола за счет увеличения внутреннего давления под действием тепла.

стр. 6 из 18	РПБ № 34	WINKEL PRO 6W48	
-----------------	----------	-----------------	---

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Охладить подверженные действию тепла емкости путем распыления воды. Водораспыление, Сухой порошок, Пена, Углекислый газ
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Информация отсутствует
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров	Средства защиты при пожаротушении: Не предпринимать никаких действий без соответствующего защитного оборудования. Автономный изолирующий респиратор. Полная защита тела.
5.7 Специфика при тушении	Информация отсутствует

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Меры предосторожности по защите окружающей среды: Не допускать попадания в окружающую среду. Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб: Проветрить зону разлива. Избегать контакта с кожей и глазами. Избегать вдыхание пыли/дыма/газа/ тумана/паров/ аэрозолей.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Для персонала аварийно-спасательных служб: Не предпринимать никаких действий без соответствующего защитного оборудования. Для получения дополнительной информации см. раздел 8 : "Контроль воздействия - средства индивидуальной защиты ".

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Меры предосторожности по защите окружающей среды: Не допускать попадания в окружающую среду. Для ограничения распространения: Ликвидация разлива. Методы очистки: Собрать пролитую жидкость в абсорбирующий материал. Прочая информация: Утилизировать материалы или твердые отходы в сертифицированном центре переработки.
--	--

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности	Меры предосторожности при работе с продуктом: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Избегать контакта с кожей и глазами. Избегать вдыхание пыли/дыма/газа/ тумана/паров/ аэрозолей. Использовать средства индивидуальной защиты.
--	--

	WINKEL PRO 6W48	РПБ № 34	стр. 7 из 18
---	------------------------	----------	-----------------

Гигиенические меры: Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием. Не выносить загрязненную одежду с рабочего места. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Всегда мойте руки после обращения с продуктом.

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Информация отсутствует

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Условия хранения: Избегать любых источников возгорания. Беречь от солнечных лучей. Хранить под замком. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Хранить в прохладном месте.

Место хранения: При хранении оберегать от прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Несовместимые продукты: Сильные кислоты. Сильные окислители. Щелочные металлы. Медь и её сплавы. Алюминий. свободный радикал.

Несовместимые материалы: Прямые солнечные лучи. Источники тепла.

Нагревание и источники воспламенения: При воздействии высоких температур может произойти опасная полимеризация.

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Упаковочные материалы: Хранить в таре, материал которой соответствует материалу оригинального контейнера.

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Информация отсутствует

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю

(ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Надлежащий инженерный контроль: Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Прочая информация: Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

В случае недостаточной вентиляции носить соответствующий прибор защиты органов дыхания. Пользоваться средствами защиты органов дыхания.

Прибор	Тип	Условие	Стандарт
	фильтра		

Многоразовая полумаска Тип А - Если конц. в EN 140,
Органиче воздухе > EN 14387
ские предела
соединен воздействия
ия с
высокой
температ
урой
кипения
(> 65 ° C)

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита кожи и тела: Носить соответствующую
защитную одежду. Коррозионностойкая одежда

Защита рук: Защитные перчатки. Не надевайте защитные
перчатки из ПВХ, так как они поглощают (мет)акрилаты.

вид	Материал	Прони кание	Толщина (mm)	Проник новение	Стандарт
	Нитрильны й каучук (NBR),				
Многоразовые перчатки	Неопрено ый каучук (HNBR), Витон® II (Viton® II)	6 (> 480 минут)	> 0.3	2 (< 1.5)	EN 374-2

Защита глаз: Защитные очки

вид	Область применения	Характеристики	Стандарт
Защитные очки	Капельки	с боковыми щитками	EN 166



8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Информация отсутствует

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)

Агрегатное состояние: жидкое
Внешний вид: вязкая жидкость.
Цвет: просвечивающий. зеленый(ая).
Запах: слегка резкий, протяжный метакрилат.

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH,
растворимость, коэффициент н-октанол/вода и
др. параметры, характерные для данного вида
продукции)

pH: 3 – 5
Температура плавления: Неприменимо
Относительная плотность: $\approx 1,08$
Растворимость: растворим в ацетоне, слабо растворимый
в :
Вязкость, динамическая: 600 сП
Вязкость, кинематическая (вычисленная величина) (40
°C): $\approx 555 \text{ мм}^2/\text{с}$

	WINKEL PRO 6W48	РПБ № 34	стр. 9 из 18
---	-----------------	----------	-----------------

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность

(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Может произойти опасная полимеризация. Может реагировать взрывоопасно даже при отсутствии воздуха. Анаэробный продукт: присутствие воздуха важно для поддержания активности ингибиторов в рецептуре для поддержания стабильности продукта.

Опасные продукты разложения: При нормальных условиях хранения и использования никакие опасные продукты разложения не должны образовываться. Продукты горения могут включать следующие вещества: оксиды углерода (CO, CO₂) (монооксид углерода, диоксид углерода), оксиды азота (NO, NO₂ и т.д.).

10.2 Реакционная способность

Продукт не реактивен при нормальных условиях использования, хранения и транспортирования.

При нормальных условиях использования опасные реакции не наблюдаются.

10.3 Условия, которых следует избегать

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Отсутствуют при рекомендуемых условиях хранения и обращения (см. раздел 7).

Несовместимые материалы: Сильные кислоты. Сильные окислители. Щелочные металлы и их сплавы. Медь и её сплавы. Алюминий. свободный радикал.

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

По ГОСТ 12.1.007 - 76: Высокоопасная продукция по степени воздействия на организм, 2 класс опасности

Острая токсичность (пероральная): не классифицируется.

Острая токсичность (дермальная): не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Острая токсичность (при ингаляционном воздействии): не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Опасность при аспирации: не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Алифатический уретантриакрилат (СОБСТВЕННОСТЬ)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации *Диметакрилат триэтиленгликоля* (109-16-0)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации *Гидроксипропилметакрилат* (27813-02-1)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации *Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропенвая кислота* (79-10-7)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации *2,2-бис(акрилоилоксиэтил)бутилакрилат* (15625-89-5)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации *2'-фенилацетогидразид* (114-83-0)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации

стр. 10 из 18	РПБ № 34	WINKEL PRO 6W48	
------------------	----------	-----------------	---

N,N-диметил-*n*-толуидин (99-97-8)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации гидропероксид кумола (80-15-9)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации 4-метоксифенол (150-76-5)

Исследования на животных и экспертная оценка для классификации
Информация отсутствует

11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Разъедание/раздражение кожи:

вызывает серьезные ожоги кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: при попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Респираторная или кожная сенсибилизация: при контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии: может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Алифатический уретантриакрилат (СОБСТВЕННОСТЬ)

Диметакрилат триэтиленгликоля (109-16-0)

Гидроксипропилметакрилат (27813-02-1)

Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота (79-10-7)

2,2-бис(акрилоилоксиэтил)бутилакрилат (15625-89-5)

2'-фенилацетогидразид (114-83-0)

N,N-диметил-*n*-толуидин (99-97-8)

гидропероксид кумола (80-15-9)

4-метоксифенол (150-76-5)

Канцерогенность: не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Репродуктивная токсичность: не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии: не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Алифатический уретантриакрилат (СОБСТВЕННОСТЬ)

Диметакрилат триэтиленгликоля (109-16-0)

LOAEC 90 дней, инг., газ, крысы: 350 млн⁻¹ Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study), Remarks on results: other:

	WINKEL PRO 6W48	РПБ № 34	стр. 11 из 18
---	-----------------	----------	------------------

NOAEL 90 дней, в/ж, крысы: 1000 мг/кг вес тела Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Гидроксипропилметакрилат (27813-02-1)

LOAEC 90 дней, инг., газ, крысы: 350 млн⁻¹ Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study), Remarks on results: other:

NOAEL 90 дней, в/ж, крысы: 300 мг/кг вес тела Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота (79-10-7)

2,2-бис(акилоилоксиэтил)бутилакрилат (15625-89-5)

2'-фенилацетогидразид (114-83-0)

N,N-диметил-n-толуидин (99-97-8)

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

гидропероксид кумола (80-15-9)

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

4-метоксифенол (150-76-5)

11.6 Показатели острой токсичности
(DL₅₀ (ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL₅₀ (ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

Гидроксипропилметакрилат (27813-02-1)

ЛД₅₀, в/ж, крысы: ≥ 2000 мг/кг вес тела Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

ЛД₅₀, н/к, кролики: > 5000 мг/кг вес тела Animal: rabbit, Animal sex: male

2'-фенилацетогидразид (114-83-0)

ЛД₅₀, в/ж: 270 мг/кг вес тела (Мышь, Обзор литературы, Орально)

N,N-диметил-n-толуидин (99-97-8)

ЛД₅₀, в/ж, крысы: 1650 мг/кг вес тела Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

ЛД₅₀, в/ж: 139 мг/кг вес тела Animal: mouse, Guideline: other:

ЛД₅₀, н/к, кролики: > 2000 мг/кг вес тела Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:

гидропероксид кумола (80-15-9)

CL₅₀, инг., крысы (ppm): 220 млн⁻¹ Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Оценка возможных воздействий на окружающую среду

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Опасность для водной среды при краткосрочном воздействии (острая токсичность): чрезвычайно токсично для водных организмов.

Опасность для водной среды при долгосрочном воздействии (хроническая токсичность): вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Озон: не классифицируется.

стр. 12 из 18	РПБ № 34	WINKEL PRO 6W48	
------------------	----------	-----------------	---

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

Информация отсутствует

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Таблица 2

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ, класс опасности)	ПДК вода или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)	Источник
Алифатический уретантриакрилат	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	
Диметакрилат триэтиленгликоля	Нет данных	/ 0,004 (орг.зап.,4)	0,01 (токс,3)	Нет данных	
Гидроксипропилметакрилат	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	
Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота	0,1 / 0,04 (рефл.-рез.,3)	0,5 (с.-т.,2)	0,003 (токс,3)	Нет данных	
2,2-бис(акрилоилоксиэтил)бутилакрилат	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	
2'-фенилацетогидразид	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	
N,N-диметил-п-толуидин	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	
гидропероксид кумола	0,007 (рефл.,2)	0,5 (с.-т.,3)	0,1 (токс,4)	Нет данных	
4-метоксифенол	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.

Диметакрилат триэтиленгликоля (109-16-0)

CL50 (рыбы) [1]: 16,4 мг/л Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 (72ч - водоросли) [2]: 72,8 мг/л Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

КНЭ (хроническая): 32 мг/л Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

LOEC (продолжительное воздействие): 100 мг/л Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Гидроксипропилметакрилат (27813-02-1)

EC50 (ракообразные) [1]: > 143 мг/л Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 (72ч - водоросли) [1]: > 97,2 мг/л Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

КНЭ (хроническая): 45,2 мг/л Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота (79-10-7)

	WINKEL PRO 6W48	РПБ № 34	стр. 13 из 18
---	-----------------	----------	------------------

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

EC50 (другие водные организмы) [1]: 95 мг/л Test organisms (species):

EC50 (72ч - водоросли) [1]: 0,04 мг/л Test organisms (species): *N,N*-диметил-*n*-толуидин (99-97-8)

CL50 (рыбы) [1]: 46 мг/л Test organisms (species): *Pimephales promelas*

EC50 (72ч - водоросли) [1]: 2437002 мг/л Test organisms (species):

Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: *Raphidocelis subcapitata*, *Selenastrum capricornutum*)

гидропероксид кумола (80-15-9)

CL50 (рыбы) [1]: 3,9 мг/л Test organisms (species): *Oncorhynchus mykiss* (previous name: *Salmo gairdneri*)

EC50 (ракообразные) [1]: 18,84 мг/л Test organisms (species):

Daphnia magna

Стойкость и разлагаемость:

Материал является частично биоразлагаемым в почве и воде.

Потенциал биоаккумуляции:

Низкий потенциал биоаккумуляции.

2'-фенилацетогидразид (114-83-0)

Стойкость и разлагаемость: Отсутствие данных о биодеградации в воде.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Информация отсутствует

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Методы обращения с отходами: Удалить содержимое/контейнер в соответствии с инструкциями лицензированной службы по удалению отходов. Продукт можно полимеризовать с активатором LA64 (следует соблюдать осторожность при полимеризации большого количества продукта из-за экзотермической реакции). Отвержденный продукт: Можно утилизировать вместе с неопасными промышленными отходами.

Рекомендации по утилизации продукта / упаковки: Утилизация данного материала и контейнера из-под него на точке утилизации опасных и особых отходов.

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Информация отсутствует

стр. 14 из 18	РПБ № 34	WINKEL PRO 6W48	
------------------	----------	-----------------	---

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	3265
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, КИСЛАЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропенвая кислота ; гидропероксид кумола
14.3 Применяемые виды транспорта	Информация отсутствует
14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88	-подкласс: 8.1 -код классификации (ГОСТ 19433-88): 8111 -этикетки опасности: $\frac{8}{-}$
14.5 Классификация опасности груза при перевозке по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов	-класс: 8 -группа упаковки: I
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Информация отсутствует
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	Аварийная карточка № F-A, S-B при морских перевозках.

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы Российской Федерации	ПБМ ЕАЭС, Россия (GOST 30333). ФЗ "О пожарной безопасности". ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". ФЗ "О техническом регулировании". ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". ФЗ "Об охране окружающей среды". ФЗ "Об отходах производства и потребления". Закон "О защите прав потребителей". Закон РФ "о стандартизации".
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Информация отсутствует
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	Информация отсутствует

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) паспорта безопасности (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или	Версия: 1.0 Аббревиатуры и акронимы: oCoB Очень устойчивое биоаккумулятивное вещество WGK Класс опасности для водной среды
---	---

	WINKEL PRO 6W48	РПБ № 34	стр. 15 из 18
---	-----------------	----------	------------------

«Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

ЛОС	Летучие органические соединения
ТПК	Теоретическая потребность в кислороде (ТПК)
TRGS	Технические правила для опасных веществ
TLM	Средний предел устойчивости
STP	Очистительное сооружение
ПБМ	Паспорт безопасности химической продукции
МПОГ	Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
REACH	Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ Регламент (ЕС) № 1907/2006
Pow (log)	коэффициент распределения н-октанол/вода
PNEC	Прогнозируемая безопасная концентрация
СБТ	устойчивое биоаккумулятивное вещество
ПДК р.з.	Предел воздействия на рабочем месте
OECD	Организация экономического сотрудничества и развития
КНЭ	Концентрация, не ведущая к видимому воздействию
NOAEL	Наименьший наблюдаемый уровень неблагоприятного воздействия
NOAEC	Концентрация, не ведущая к видимому отрицательному воздействию
Н.У.К.	Без дополнительных указаний
LOAEL	Наименьший наблюдаемый уровень неблагоприятного воздействия
DL50	Средняя смертельная доза
ЛК50	Средняя смертельная концентрация
IOELV	Ориентировочное предельно допустимое значение воздействия на рабочем месте
МКМПОГ	Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
ИАТА	Международная ассоциация воздушного транспорта
IARC	Международное агентство по изучению рака
EN	Европейский стандарт
ED	Эндокринные разрушающие свойства
ЭК50	Средняя эффективная концентрация
ЕС №	Номер Европейского сообщества
DNEL	Производный безопасный уровень
DMEL	Производный минимальный уровень воздействия
ХПК	Химическая потребность в кислороде (ХПК)
CLP	Регламент о классификации, маркировке и упаковке, Регламент № 1272/2008 (ЕС)
CAS	Chemical Abstracts Service (подразделение Американского химического общества)
CAS №	Регистрационный номер службы Chemical Abstract
ВОПОГ	Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным путям
ДОПОГ	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
АТЕ	Оценка острой токсичности
КБК	Фактор биоконцентрирования
Биологическое предельное значение	Биологическое предельное значение
БПК	Биохимическая потребность в кислороде (БПК)

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация отсутствует

стр. 16 из 18	РПБ № 34	WINKEL PRO 6W48	
------------------	----------	-----------------	---

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в данном паспорте, была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой