



Anti-Seize Metal Paste

Технический паспорт

Дата выпуска: 02/11/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 49

1. Описание продукта

Вид продукта	: Смесь
Наименование материала	: Anti-Seize Metal Paste
Код изделия	: W150 219
Использование вещества/смеси	: Промышленное использование Профессиональные использования
Вид продукта	: Паста

2. Характеристики

Характеристики	: Anti-Seize Metal Paste представляет собой пасту для сборки, содержащую алюминий, с исключительными смазывающими свойствами. Изделие предотвращает истирание при сборке и обеспечивает неплотное резьбовое соединение, в том числе после длительного воздействия тепла и атмосферных воздействий. Кроме того, продукт содержит водоотталкивающие компоненты и защищает от коррозии. Превосходная адгезия. В составе нет таких металлов, как алюминий, никель, молибден, свинец, цинк, хром и т.д.
----------------	--

3. Применение

- Применяется в качестве монтажной и противозадирной пасты: в мастерских, при дорожно-строительных работах, судостроении, трамваестроении, железнодорожных работах, метростроении, в открытом море, сельском хозяйстве, на сталелитейных заводах, химических установках и т. д.

4. Инструкции по применению

- Сначала очистите детали, если это возможно, и нанесите тонким слоем.
- Не смешивать с обычными смазками.
- Может использоваться в картриджах со смазкой и централизованных системах смазки.

5. Технические характеристики

Агрегатное состояние	: Твердое
Внешний вид	: Паста.
Цвет	: Алюминий
Запах	: характерный
Плотность	: 1,1 кг/л
Вязкость, кинематическая	: Неприменимо
Температура вспышки	: Неприменимо
Температура применения	: -20 – 150 °C твердые компоненты до +1700°C
Компоненты	: Вязкое минеральное масло, алюминий, неорганические связующие (включая бентонитовую глину), присадки
NLGI-класс	: 2
Термостойкость	: Превосходно



Anti-Seize Metal Paste

Технический паспорт

Дата выпуска: 02/11/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 49

6. Упаковка

Отсутствие доступной информации

7. Срок годности и хранение

Условия хранения : Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.

8. Здоровье и безопасность

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты	: Токсично для водных организмов. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
Первая помощь при вдыхании	: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
Первая помощь при попадании на кожу	: Промыть кожу большим количеством воды.
Первая помощь при попадании в глаза	: Промыть глаза водой в качестве меры предосторожности.
Первая помощь при проглатывании	: Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
Другая медицинская консультация или лечение	: Симптоматическое лечение.
Защита рук	: Защитные перчатки
Защита глаз	: Защитные очки
Защита кожи и тела	: Носить соответствующую защитную одежду
Защита органов дыхания	: В случае недостаточной вентиляции носить соответствующий прибор защиты органов дыхания

9. Замечания

Отсутствие доступной информации

10. Стандарты и сертификаты

Отсутствие доступной информации

11. Образ

Отсутствие доступной информации

Технический паспорт

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в данном паспорте, была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой