



WINKEL PRO ANAEROBIC ACTIVATOR

Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 14

1. Описание продукта

Вид продукта	: Жидкость
Наименование материала	: WINKEL PRO ANAEROBIC ACTIVATOR
Использование вещества/смеси	: Активатор

2. Характеристики

Характеристики	: WINKEL PRO ANAEROBIC AKTIVATOR используется для более быстрого отверждения анаэробных клеев. Применение спрея становится необходимым при субоптимальных условиях окружающей среды. Затвердевание клея значительно увеличивается. Время, необходимое для достижения начальной прочности - в зависимости от конкретного анаэробного клея, размера зазоров, а также комнатной температуры - будет сокращено до ок. от 20 до 120 секунд. Продукт особенно рекомендуется для клеевых слоев большой толщины, для склеивания неактивных материалов (не заменяет грунтовку) и неблагоприятных условий работы.
----------------	---

3. Применение

- Ускорение реакции анаэробных клеев
- Поддержка более быстрого отверждения неактивных материалов

4. Инструкции по применению

- Распылите WINKEL PRO ANAEROBIC ACTIVATOR с одной или обеих сторон и дайте ему испариться в течение 30–60 секунд. Рекомендуемая температура нанесения от +10°C до +30°C. Коротко встряхните баллончик перед использованием. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы оставить расстояние распыления около 30 см.

5. Технические характеристики

Агрегатное состояние	: Жидкое
Внешний вид	: Аэрозоль.
Цвет	: Бесцветный
Запах	: подобен растворителю
Плотность	: 0,6647 г/мл

6. Упаковка

Бутылка 200 мл	Упаковка
----------------	----------



WINKEL PRO ANAEROBIC ACTIVATOR

Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 14

7. Срок годности и хранение

Условия хранения	: Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50 °C/122 °F. Хранить под замком. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Хранить в прохладном месте. Хранить в фабричной упаковке. Срок годности не более 12 месяцев в закрытой заводской упаковке при оптимальной температуре хранения от +5°C до +25°C. Более высокая температура хранения приводит к значительному снижению долговечности. Температура хранения не должна опускаться ниже +5°C.
Температура хранения	: 5 – 25 °C

Бутылка 200 мл

12 месяцев

8. Здоровье и безопасность

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты	: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. Легковоспламеняющиеся аэрозоли. Может вызывать сонливость или головокружение. Вызывает раздражение кожи. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
Меры первой помощи – общие сведения	: Незамедлительно вызвать врача.
Первая помощь при вдыхании	: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
Первая помощь при попадании на кожу	: Промыть кожу большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием. В случае раздражения кожи: обратиться к врачу.
Первая помощь при попадании в глаза	: Промыть глаза водой в качестве меры предосторожности.
Первая помощь при проглатывании	: Не вызывать рвоту. Незамедлительно вызвать врача.
Симптомы/последствия	: Может вызывать сонливость или головокружение.
Симптомы/последствия при попадании на кожу	: Раздражение.
Симптомы/последствия при проглатывании	: Риск отека легких.
Другая медицинская консультация или лечение	: Симптоматическое лечение.
Защита рук	: Защитные перчатки
Защита глаз	: Защитные очки
Защита кожи и тела	: Носить соответствующую защитную одежду
Защита органов дыхания	: В случае недостаточной вентиляции носить соответствующий прибор защиты органов дыхания

9. Замечания

Отсутствие доступной информации

10. Стандарты и сертификаты

Отсутствие доступной информации

11. Образ

Отсутствие доступной информации



WINKEL PRO ANAEROBIC ACTIVATOR

Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 14

Технический паспорт

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в данном паспорте, была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой